

Technical Information / Informacion Technicales

ISO 13006-10545/98 Class / Categoria B1

0	Test item Producto de ensayo	Unit Unidad	Requirements of Standard Requisitos de la norma		Test result Resultado de la prueba
1	Dimensional variation Dimensionales	%	Length of side Longitud del lado	± 1.2	< 1.2
2	Side straightness Rectitud de los lados	%	± 0.75		< 0.75
3	Rectangularity Descuadre	%	± 1.0		<1.0
4	Surface flatness Planitud superficial	%	Thickness variation Variation del espesor	± 1.0	< 1.0
			Warping degree Grado distorsion	± 1.0	< 1.0
			Side curvature Curvarura lateral	± 1.0	< 1.0
5	Surface quality Calidad de la superficie	-	0.8m From above no defects observed on 95% of tile / 0.8m Desde arriba no hay defectos observados en el 95% de azulejo		Conformed Conformado
6	Water absorption Absorcion de agua	(%)	Average value ≤ 3.0		< 3.0
7	Breaking strength Resistencia a la rotura	N/mm²	When thickness ≥ 7.5mm Average value ≥ 1100		> 1100
8	Rupture modulus Modulo de la ruptura	Ma	Average value / Valor medio ≥ 30 Individual value / Valor individual ≥ 27		> 30 > 27
9	Abrasion resistance Resistencia a la abrasion	mm³	≥ 175		> 175
10	Scratch resistance Resistencia al rayado	MOH	≥ 6		> 6
11	Frost resistance Resistencia a las heladas	-	No cracking after test No se agrieta despues de la prueba		Conformed Conformado
12	Resistance to acids & alkalis / Resistencia al acido y alcali	-	Not less than grade GB / UB No menos de grado GB / UB		Min. GB / UB
13	Chemical resistance Resistencia quimica	-	Not less than grade GB / UB No menos de grado GB / UB		Min. GB / UB
14	Anti-slip Antideslizante	R	Test available for some tiles Pruebe disponible para algunos azulejos		Conformed Conformado

KREM

www.krem.co
www.linkinternationalkl.com

DELTA STONE



Italian ink-jet design / Diseño de chorro de tinta Italiana


KREM

KREM


DELTA STONE

Available in Lappato
3 colour variations
3 variaciones de color

Beige 601150



Pearl 601149



Grey 601150



Size / Tamaño: 60 x 60cm

Packaging / Embalaje:					
600 x 600mm x10mm	4pcs. / ctn.	1.44m2 / ctn.	31kg / ctn.	1,1 x 1,1m pallet: 40ctn. / pallet	57.6m2 / pallet