

SAXOLIA™

ITALIAN SURFACES



TRACKS

TRACKS IN | TRACKS OUT



TRACKS IN  
TAUPE

60x120 - 24" x48"







# TRACKS IN



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA RETTIFICATO  
RECTIFIED COLORED BODY GLAZED PORCELAIN



**BEIGE IN**  
60x120 cm - 24"x48"



**TAUPE IN**  
60x120 cm - 24"x48"



**GREY IN**  
60x120 cm - 24"x48"



\* **MOSAICO/MOSAIC** (5x5 - 2"x2")  
FOGLIO/SHEET  
30x30 cm - 12"x12"

\* **MOSAICO DECORATIVO**  
DECORATIVE MOSAIC  
30x30 cm - 12"x12"

\*Disponibile in tutti i colori  
Available in all colours



TRACKS IN  
GREY

---

60x120 - 24"x48"





# TRACKS OUT



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA RETTIFICATO  
RECTIFIED COLORED BODY GLAZED PORCELAIN



**BEIGE OUT**  
60x120 cm - 24"x48"



**GREY/TAUPE OUT**  
60x120 cm - 24"x48"



**\*MOSAICO/MOSAIC** (5x5 - 2"x2")  
FOGLIO/SHEET  
30x30 cm - 12"x12"



**\*MOSAICO DECORATIVO**  
DECORATIVE MOSAIC  
30x30 cm - 12"x12"



\*Disponibile in tutti i colori  
Available in all colours



# TRACKS OUT BEIGE

60x120 - 24" x48"



## PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS















\* **BATTISCOPA**  
SKIRTING  
7,2x60 - 2,5" x24"

\*Disponibile in tutti i colori  
Available in all colours

FORMATI / SIZES	BOX			PALLET		
	pz/pcs	m <sup>2</sup> /sqm	Kg	boxes	m <sup>2</sup> /sqm	Kg
<b>TRACKS IN</b>						
60x120 - 24" x48"	2	1,44	31,00	30	43,20	930,00
Mosaico/Mosaic	6					
Mosaico Decorativo Decorative Mosaic	6					
<b>TRACKS OUT</b>						
60x120 - 24" x48"	2	1,44	30,65	36	51,84	1103,64
Mosaico/Mosaic	6					
Mosaico Decorativo Decorative Mosaic	6					

# CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

## Gres porcellanato EN 14411-G Bla Porcelain stoneware

	<b>Lunghezza e larghezza</b> Length and width	Rectified +/- 0,3% +/- 1 mm	Non-rectified +/- 0,6% +/- 2 mm	<b>Conforme</b> Conform	<b>UNI EN ISO 10545-2</b>
	<b>Spessore</b> Thickness	+/- 5% MAX +/- 0,5 mm			
	<b>Rettilineità degli spigoli</b> Edge straightness	Rectified +/- 0,3% +/- 0,8 mm	Non-rectified +/- 0,5% MAX +/- 1,5 mm		
	<b>Ortogonalità</b> Orthogonality	Rectified +/- 0,3% +/- 1,5 mm	Non-rectified +/- 0,5% MAX +/- 2 mm		
	<b>Planarità</b> Flatness	Rectified Center curvature +/- 0,4% +/- 1,8 mm Edge curvature +/- 0,4% +/- 1,8 mm Warpage +/- 0,4% +/- 1,8 mm	Non-rectified Center curvature +/- 0,5% +/- 2 mm Edge curvature +/- 0,5% +/- 2 mm Warpage +/- 0,5% +/- 2 mm		
	<b>Aspetto</b> Appearance	≥ 95%			
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption	≤ 0,5%		<b>Conforme</b> Conform	<b>UNI EN ISO 10545-3</b>
	<b>Sforzo di rottura</b> Breaking strenght	≥ 1300 N ( $\bar{\sigma} \geq 7,5$ mm) ≥ 700 N ( $\bar{\sigma} < 7,5$ mm)		<b>Conforme</b> Conform	<b>UNI EN ISO 10545-4</b>
	<b>Modulo di rottura</b> Modulus of rupture	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>			
	<b>Resistenza all'abrasione profonda</b> Resistance to deep abrasion	≤ 175 min <sup>3</sup>		<b>Conforme</b> Conform	<b>UNI EN ISO 10545-6</b>
	<b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Linear thermal expansion coefficient	Richiesta Request		<b>Conforme</b> Conform	<b>UNI EN ISO 10545-8</b>
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance	Richiesta Request		<b>Conforme</b> Conform	<b>UNI EN ISO 10545-9</b>
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance	Richiesta Request		<b>Resiste</b> Resists	<b>UNI EN ISO 10545-12</b>
	<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina</b> Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	B MIN		<b>Conforme</b> Conform	<b>UNI EN ISO 10545-13</b>
	<b>Resistenza agli acidi ed alle basi</b> Resistance to acids and bases	Valore dichiarato Value declared			
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistant	3 MIN		<b>Conforme</b> Conform	<b>UNI EN ISO 10545-14</b>
	<b>Stabilità dei colori</b> Color stability	Richiesta Request		<b>Resiste</b> Resists	<b>DIN 51094</b>
	<b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance	Valore dichiarato Value declared		<b>Conforme</b> Conform	<b>DIN 51097</b> <b>DIN 51130</b>
	<b>Coefficiente di attrito medio</b> Mean coefficient of friction	Valore dichiarato Value declared		<b>Conforme</b> Conform	<b>ANSI A137.1:2017</b>
	<b>Coefficiente di attrito medio</b> Mean coefficient of friction	Valore dichiarato Value declared		<b>Conforme</b> Conform	<b>(B.C.R.A.)</b> <b>Rep. CEC.6/81</b>
	<b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance	Valore dichiarato Value declared		<b>Conforme</b> Conform	<b>BS 7976</b>

Quanto contenuto nel catalogo è indicativo e non esaustivo riguardo a grafiche, decori, imballi, dimensioni e colori.  
The content of this catalogue is only indicative and not exhaustive in respect of graphics, decorations, colours, packaging and sizes.





**SAXOLIA**  
a brand of  
Italcrafts s.r.l.

Via Sacco e Vanzetti 22  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy  
Ph. +39 0536 838911 - Fax: +39 0536 831205  
E-mail [info@saxolia.it](mailto:info@saxolia.it)

**[www.saxolia.it](http://www.saxolia.it)**

